



Distanza minima da materiali infiammabili (Dietro-Dx/Sx-Pavimento)	mm	200 - 300 - 0
Potenza termica introdotta *	kW	10.41 - 2.7
Potenza termica nominale *	kW	9.29 - 2.58
Potenza termica all'acqua *	kW	-
Potenza termica all'aria *	kW	9.29 - 2.58
Rendimento termico *	%	89.26 - 95.66
Consumo orario * / **	kg/h	2.20 - 0.57
Emissione CO al 13% O ₂ *	%	0.01 - 0.02
Emissione CO al 13% O ₂ *	mg/m ³	110.4 - 210.2
Emissione CnHm al 13% O ₂ *	mg/m ³	4.5 - 8.6
Emissione NOx al 13% O ₂ *	mg/m ³	131.8 - 97.7
Emissione polveri PP al 13% O ₂ *	mg/m ³	6.1 - /
Emissione particolato totale PPBT al 13% O ₂ *	mg/m ³	7.99 - /
Temperatura max acqua impostabile	°C	-
Pressione max acqua di esercizio	bar	-
Capacità acqua termocamera	l	-
Capacità serbatoio pellet	Kg	20
Perdite di carico lato acqua Δ T 10K	mbar	-
Perdite di carico lato acqua Δ T 20K	mbar	-
Temperatura uscita fumi *	°C	182.2 - 80.2
Portata dei fumi *	g/s	6.5 - 2.2
Tiraggio canna fumaria min - max	Pa	10 - 14
Diametro tubo scarico fumi	mm	Ø 80
Alimentazione elettrica		230V-50Hz-2A
Assorbimento elettrico (Start - Pnom)	W	420 - 120
Dimensioni d'ingombro H - L - P	mm	994 - 622 - 501
Peso a vuoto	Kg	85
Diametro presa d'aria	mm	Ø 50
Portata media aria ***	m ³ /h	-
Temperatura media aria ***	°C	-
Volume riscaldabile ****	m ³	265

* Alla Potenza nominale e alla Potenza ridotta
 ** Il consumo di pellet può variare dal tipo di pellet utilizzato
 *** All'uscita degli attacchi di canalizzazione
 **** In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato su 35 W/m³

STUFA PELLETT AURORA marchio COLA		
CODICE	COLORE	EAN 13
LA22K10Y	AVORIO	8028693810289
LA22KR0Y	BIANCO	8028693810296
LA22K30Y	BORDEAUX	8028693810302
LA22K70Y	GMA	8028693810319

COLA **F**
GRUPPO FERROLI

viale del Lavoro 37040 ARCOLE (VR) tel. 045 6144043

Codice LA22K00Y			
Descrizione STUFA A PELLETT AURORA			
File modello SW LA22K00Y_AURORA			
Scala 1:10	Foglio A3	Data 09/01/2014	Disegnatore Rama A.